
Coude Orientable 45° Male/Femelle Série S (Lourde) - Acier

TrAle®





- **Description :** Coude Orientable 45° Male/Femelle
- **Série :** DIN 24° Série S (Lourde)
- **Tailles :** 6S à 38S
- **Matière :** Acier
- **Marque :** Trale

Tableau de sélection : Coude Orientable 45° Male/Femelle Série S (Lourde) - Acier

Code SEDIAP	Référence Dicsa	ØD1	Série	Taille	R1	L1	L2	L3	HEX 1	HEX 2
PR#IG154	STA FES 6 TLM	6	S	6S (M14x1.5)	M14X1.5	16	9	24,5	14	17
PR#IG155	STA FES 8 TLM	8	S	8S (M16x1.5)	M16X1.5	19	12	25	19	19
PR#IG156	STA FES 10 TLM	10	S	10S (M18x1.5)	M18X1.5	21	12,5	27,5	19	22
PR#IG157	STA FES 12 TLM	12	S	12S (M20x1.5)	M20X1.5	24	13,5	28,5	22	24
PR#IG158	STA FES 14 TLM	14	S	14S (M22x1.5)	M22X1.5	24	16	31	22	27
PR#IG159	STA FES 16 TLM	16	S	16S (M24x1.5)	M24X1.5	24	15,5	34	27	30
PR#IG160	STA FES 20 TLM	20	S	20S (M30x2)	M30X2	26,5	16	42	30	36
PR#IG161	STA FES 25 TLM	25	S	25S (M36x2)	M36X2	30,5	19	47,5	36	46
PR#IG162	STA FES 30 TLM	30	S	30S (M42x2)	M42X2	37	21,5	52,5	50	50
PR#IG163	STA FES 38 TLM	38	S	38S (M52x2)	M52X2	37	23	60,5	50	50

*Les valeurs indiquées en rouge correspondent aux options non standard.